SENOR

V3 / V5e



V3 • Procesor Intel Celeron J1900 2.4 GHz • Pamięć RAM 4 GB • Dysk 64 GB SSD • Wyświetlacz 15" LCD TFT • Panel dotykowy pojemnościowy • Chłodzenie bezwentylatorowe • Aluminiowa obudowa • Klasa szczelności IP54 (odporny na wodę i kurz) • Złącza: 6 x USB 2.0, 1 x RS-232, 1 x LAN (10/100/1000Mbps), 1 x VGA, 1 x audio • Gwarancja: 24 miesiące • Wymiary: 290,1 mm (W), 365,7mm (S), 193,1mm (G) • Waga: 7,5 kg • Dostępne kolory: biały, czarny, srebrny • Opcje: czytnik kart magnetycznych, wyświetlacz VFD (2 x 20 znaków), karta WiFi •

V5e • Procesor Intel Celeron 3955U 2.00 GHz • Pamięć RAM 4 GB • Dysk 64 GB SSD • Wyświetlacz 15" LCD TFT • Panel dotykowy pojemnościowy • Chłodzenie bezwentylatorowe • Aluminiowa obudowa • Klasa szczelności IP54 (odporny na wodę i kurz) • Złącza: 6 x USB 2.0, 1 x RS-232, 1 x LAN (10/100/1000Mbps), 1 x VGA, 1 x audio • Gwarancja: 24 miesiące • Wymiary: 290,1 mm (W), 365,7mm (S), 193,1mm (G) • Waga: 7,5 kg • Dostępne kolory: biały, czarny, srebrny • Opcje: czytnik kart magnetycznych, wyświetlacz VFD (2 x 20 znaków), karta WiFi •

SENOR

AMON 15P



• Wyświetlacz LCD 15" TFT • Rozdzielczość 1024 x 768 • Panel dotykowy pojemnościowy • Twardość szkła 6H • Aluminiowa obudowa • Klasa szczelności IP54 (odporny na wodę i kurz) • Standard VESA (100x100mm) • Złącza: VGA • Zasilanie 12V/3,5A • Gwarancja: 24 miesiące • Wymiary: 286 mm (W), 366 mm (S), 34,5 mm (G) - z podstawą • Waga: 4,1 kg - z podstawą •

Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej, parametry oraz wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia (w rozumieniu art. 665 1 Kodeksu Cywilnego).

Dodatkowo w ofercie:

Drukarki mobilne



DPP-250 DPP-255 DPP-350 DPP-450

Czytniki kodów kreskowych



Z-3100 Z-3151 Z-3172 Plus Z-3190BT Z-6070

Szuflady kasowe



HS-170A HS-240B HS-330A HS-410A

oraz:
kasy fiskalne, drukarki termotransferowe, wagi elektroniczne, mobilne terminale mPOS, metkownice, materiały eksploatacyjne.

Dystrybutor:

DATECS POLSKA

DATECS-POLSKA Sp. z o. o.
ul. Drukarska 1, 05-090 Raszyn-Jaworowa
tel. +48 (22) 868-10-51/52
www.datecs.pl, handel@datecs.pl

Komputery POS
Monitory dotykowe
Drukarki termiczne

HiOPOS plus SENOR

HiOPOS PLUS / iSPOS 195WP



• Procesor Intel Celeron Bay Trail J1900 (Quad Core) 2 GHz • Pamięć RAM 4 GB • Dysk 64 GB SSD • Wyświetlacz 15" LCD TFT • Panel dotykowy rezystywny • Chłodzenie bezwentylatorowe • Wbudowana drukarka termiczna 80 mm z automatycznym obcinaczem • System wymiany papieru: „Wrzuć i Pracuj" • Zintegrowana karta WiFi • Wyświetlacz VFD (2 x 20 znaków) • Program do obsługi gastronomii i handlu (nie dotyczy SENOR iSPOS 195WP) • System operacyjny Windows (opcja dodatkowo płatna dla SENOR iSPOS 195WP) • Aluminiowa obudowa • Klasa szczelności: Komputer POS IP66 (odporny na wodę i pył), Drukarka IP43 • Złącza: 3 x USB 2.0, 2 x RS-232, 1 x LAN (10/100/1000 Mbps), 1 x RJ11 (Szuflada 24V), 1 x PS2 • Gwarancja: 12 miesięcy • Wymiary: 469 mm (W), 389 mm (S), 301 mm (G) • Waga: 13 kg • Opcje: czytnik biometryczny, czytnik kart magnetycznych •

SENOR

iSPOS 195



• Procesor Intel Celeron J1900 2,4GHz • Pamięć RAM 4 GB • Dysk 64 GB SSD • Wyświetlacz 15" LCD TFT • Panel dotykowy rezystywny • Chłodzenie bezwentylatorowe • Aluminiowa obudowa • Klasa szczelności IP66 (odporny na wodę i pył) • Standard VESA (100x100 mm) • Złącza: 4 x USB 2.0, 2 x RS-232, 1 x LAN (10/100/1000 Mbps), 1 x RJ11 (Szuflada 24V), 1 x VGA, 1 x PS/2, 1 x Audio • Gwarancja: 24 miesiące • Wymiary: 369 mm (W), 389 mm (S), 232 mm (G) • Waga: 8,5 kg • Opcje: czytnik kart magnetycznych, wyświetlacz VFD(2 x 20 znaków), karta WiFi •

DATECS

EP-50H



• Druk termiczny • Prędkość druku 50 mm/s • Szerokość papieru 58 mm • Szerokość druku 54 mm • Złącza: RS-232, RJ11 (szuflada), RJ11 (waga) • Montaż na ścianie • Wydruk kodów kreskowych 1D, PDF417 • Gwarancja: 12 miesięcy • Wymiary: 106 mm (W), 88 mm (S), 180 mm (G) • Waga: 0,5 kg •

DATECS

EP-700



• Druk termiczny • Automatyczny obcinacz papieru • Prędkość druku do 200 mm/s • Szerokość papieru 82 lub 58 mm • Szerokość drukumaks. 80 mm • System wymiany papieru: „Wrzuć i Pracuj" • Złącza: RS-232, USB, LAN, RJ11 (szuflada), RJ11 (wyświetlacz zewnętrzny) • Wydruk kodów kreskowych 1D i 2D • Gwarancja: 12 miesięcy • Wymiary: 125 mm (W), 155 mm (S), 190 mm (G) • Waga: 1,6 kg •

SENOR

GTP-180



• Druk termiczny • Automatyczny obcinacz papieru • Prędkość druku do 250 mm/s. • Szerokość papieru 80 mm • Szerokość druku 72 mm • System wymiany papieru: „Wrzuć i Pracuj" • Złącza: RS-232, USB, LAN, RJ11(szuflada) • Wydruk kodów kreskowych 1D i 2D • Gwarancja: 12 miesięcy • Wymiary:145 mm (W), 148 mm (S), 195 mm (G) • Waga: 2,3 kg • W zestawie: osłona kabli, osłona przeciwzalaniowa • Opcje: uchwyt ścienny •

DATECS

EP-60H



• Druk termiczny • Automatyczny obcinacz papieru • Prędkość druku do 150 mm/s • Szerokość papieru 58 mm • Szerokość druku 54 mm • System wymiany papieru: „Wrzuć i Pracuj" • Złącza: RS-232, USB, RJ11 (szuflada) • Montaż na ścianie • Wydruk kodów kreskowych 1D i 2D • Gwarancja: 12 miesięcy • Wymiary: 111 mm (W), 128 mm (S), 186 mm (G) • Waga: 0,55 kg •

DATECS

EP-2000



• Druk termiczny • Automatyczny obcinacz papieru • Prędkość druku do 220 mm/s • Szerokość papieru 80 lub 58 mm • Szerokość druku maks. 72 mm • System wymiany papieru: „Wrzuć i Pracuj" • Złącza: RS-232, USB, LAN, RJ11 (szuflada), RJ11 (wyświetlacz zewnętrzny) • Wydruk kodów kreskowych 1D i 2D • Gwarancja: 12 miesięcy • Wymiary: 147 mm (W), 129 mm (S), 207 mm (G) • Waga: 2 kg •